

**COMMUNES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE**

**Maître d'ouvrage**



**FONDS SOCIAL  
DE L'HABITAT**

**MARCHE A BON DE COMMANDES DE REMISES EN ETAT  
DES LOGEMENTS DES RESIDENCES**

**CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)**

*Dossier consultation des entreprises/Dossier Marché*

**PIECE N°3**

**NOM DU PRESTATAIRE : XXX**  
**LOT 10 : Peinture - Plâtrerie**

FSH  
BP 3887  
98846 NOUMEA CEDEX  
Tel. : 05.10.15  
direction@fsh.nc

## SOMMAIRE

### Table des matières

1.	Accès aux ouvrages .....	5
2.	Définition des couleurs .....	5
3.	Garantie des produits.....	5
4.	Garantie contractuelle de bonne tenue .....	5
5.	Contenu des prestations .....	6
10.1	PREPARATION DES SUPPORTS .....	6
10.1.1	Lessivage des murs.....	6
10.1.2	Dégraissage des murs.....	6
10.1.3	Préparation des supports peu dégradés.....	6
10.1.4	Préparation des supports très dégradés.....	7
10.2	PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE.....	7
10.2.1	Préparation des supports et remise en peinture acrylique satinée une couche .....	7
10.2.2	Préparation des supports et remise en peinture acrylique satinée deux couche .....	7
10.2.3	Remise en peinture acrylique satinée une couche sans préparation (ou couche supplémentaire).....	7
10.2.4	Forfait préparation des supports et remise en peinture acrylique satinée une couche surfaces < 10m² et hors EDLS.....	8
10.2.5	Forfait préparation des supports et remise en peinture acrylique satinée deux couches surfaces < 10m² et hors EDLS.....	8
10.3	PEINTURE ACRYLIQUE MAT.....	8
10.3.1	Préparation des supports et remise en peinture acrylique mat une couche.....	8
10.3.2	Préparation des supports et remise en peinture acrylique mat deux couches .....	8
10.3.3	Remise en peinture acrylique mat une couche sans préparation (ou couche supplémentaire).....	9
10.3.4	Forfait préparation des supports et remise en peinture acrylique mat une couche surfaces < 10m² et hors EDLS : .....	9
10.3.5	Forfait préparation des supports et remise en peinture acrylique mat deux couches surfaces < 10m² et hors EDLS : .....	9
10.3.6	Préparation des supports et remise en peinture acrylique mat une couche sur plafonds crépis : 9	
10.3.7	Préparation des supports et remise en peinture acrylique mat deux couches sur plafonds crépis : 9	
10.3.8	Remise en peinture acrylique mat une couche sans préparation sur plafonds crépis (ou couche supplémentaire) : .....	10
10.4	PEINTURE SUR BOISERIES .....	10
10.4.1	Réparation gros impacts et trous multiples sur porte.....	10
10.4.2	Peinture glycérophthalique satinée 1 couche .....	10

10.4.3	Peinture glycérophthalique satinée 2 couches.....	10
10.4.4	Peinture glycérophthalique satinée 1 couche sur blocs portes (bâtis et porte) .....	11
10.4.5	Peinture glycérophthalique satinée 2 couches sur blocs portes (bâtis et porte).....	11
10.4.6	Décapage complet (bâtis et porte) .....	11
10.5	TRAVAUX DE LASURES ET VERNIS .....	11
10.5.1	Lasure 0,45m <sup>2</sup> /ml .....	11
10.5.2	Lasure 0,6m <sup>2</sup> /ml .....	11
10.5.3	Vernis limon d'escalier .....	12
10.5.4	Vernis marches d'escalier .....	12
10.5.5	Vernis Plinthes et main courante.....	12
10.5.6	Vernis bâti porte.....	12
10.6	TRAVAUX DE PEINTURE SUR MURS EXTERIEURS .....	12
10.6.1	Préparation des supports.....	12
10.6.2	Imperméabilisation de façade de type I3 sur façades.....	13
10.6.3	Imperméabilisation de façade de type I3 sur ouvrages linéaires.....	13
10.6.4	Peinture à la pliolite sur façades.....	13
10.6.5	Peinture à la pliolite sur ouvrages linéaires.....	13
10.6.6	Traitement de fissure .....	13
10.6.7	Bande de tissu I4 .....	14
10.7	TRAVAUX DE PEINTURE SUR SUPPORTS METALLIQUES.....	14
10.7.1	Peinture bandeaux métalliques en acier galvanisé .....	14
10.7.2	Peinture gardes corps métalliques en acier galvanisé .....	14
10.7.3	Peinture accessoires de couverture métalliques en acier galvanisé.....	14
10.7.4	Peinture mains courantes métalliques en acier galvanisé .....	15
10.7.5	Peinture poteaux de charpentes métalliques en acier galvanisé .....	15
10.7.6	Peinture poteaux de clôtures métalliques en acier galvanisé.....	15
10.7.7	Peinture bardages métalliques en acier galvanisé .....	15
10.8	PLATRIERIE .....	16
10.8.1	Remplacement ossature métallique cloison .....	16
10.8.2	Remplacement cloison maçonnerie ép.10 cm et finition enduit hydrofuge.....	16
10.8.3	Remplacement cloison fibrociment ép. 9mm .....	16
10.8.4	Remplacement cloison placo BA 13 Hydrofuge simple peau .....	16
10.8.5	Remplacement cloison placo BA 13 Hydrofuge double peau .....	17
10.8.6	Remplacement cloison placo BA 13 simple peau .....	17
10.8.7	Remplacement cloison placo BA 13 double peau .....	17
10.8.8	Remplacement plafond placo BA 13 simple peau .....	17
10.8.9	Réalisation bandes armées placoplatre en angle .....	18
10.8.10	Réalisation bandes pour joints placoplatre .....	18

10.8.11	Enduit sur voile béton .....	18
10.8.1	Trappe de visite en tôle 40 x 40 Cm .....	18
10.9	DEPLACEMENTS .....	19
10.9.1	Zone A.....	19
10.9.2	Zone B.....	19
10.9.3	Zone C.....	19
10.9.4	Zone D.....	20
10.9.5	Zone E .....	20
10.9.6	Plus-value de zone.....	20

## **A. GENERALITES :**

### **1. Accès aux ouvrages**

Le titulaire devra réceptionner les supports après intervention éventuelles d'autres corps d'état.

### **2. Définition des couleurs**

Les couleurs seront déterminées par le représentant du Maître d'ouvrage suivant un nuancier qui lui sera transmis.

Une fois les couleurs choisies, l'entrepreneur devra transmettre au Maître d'Ouvrage le code couleur et le nom du fabricant pour chaque partie d'ouvrage, au titre des documents d'ouvrages exécutés

### **3. Garantie des produits**

Les marques de matériaux citées au présent document ne sont données qu'à titre indicatif afin de définir le niveau de qualité des prestations.

L'entrepreneur pourra proposer toutes marques de qualité égale ou supérieure, les choix seront arrêtés par le représentant du maître de l'ouvrage.

### **4. Garantie contractuelle de bonne tenue**

La responsabilité contractuelle de bonne tenue garantie les dommages causés par une faute de l'entreprise ou par un manquement à son devoir de conseil.

Elle implique la reprise totale ou partielle des ouvrages non conformes, à la charge de l'entreprise

Le titulaire devra, par conséquent, garantir ses travaux pour une période de :

3 (TROIS) ans sur supports bois

5 (CINQ) ans sur supports métalliques

7 (SEPT) ans sur supports béton

10 (DIX) ans sur supports hydrofugés

Ces périodes sont caduques lorsque le support est dégradé par des éléments extérieurs tels que :

Fuite de canalisation dans le support

Dégradations volontaires causées par des tiers

Vieillessement prématuré du support

Défaut de réalisation du support

Fissures

Intervention d'un autre corps d'état

Les autres éléments extérieurs non cités mettant en cause les garanties contractuelles seront à présenter au Maître de l'Ouvrage, qui devra statuer sur la responsabilité de l'entrepreneur.

## **5. Contenu des prestations**

L'ensemble des prestations ci-après déclinées s'entendent :

- ⇒ fournitures des matériaux et matériels
- ⇒ coût horaire de mise en œuvre
- ⇒ frais divers supporté par l'entreprise (charges, bénéfices, fonctionnement, etc.)
- ⇒ toutes sujétions

# **B. DESCRIPTION ET POSITIONNEMENT DES OUVRAGES :**

## **10.1 PREPARATION DES SUPPORTS**

### **10.1.1 Lessivage des murs**

Avant la mise en application des peintures, l'entreprise doit la préparation des supports, selon les procédés suivants :

Le lessivage des murs avec produit détergeant adapté, type « lessive ST MARC » ou équivalent

Position : Ensemble des supports

Unité : Le mètre carré (m2)

### **10.1.2 Dégraissage des murs**

Avant la mise en application des peintures, l'entreprise doit la préparation des supports, selon les procédés suivants :

Le dégraissage des murs avec produit détergeant adapté, type « CEN MIL E » ou équivalent

Position : Ensemble des supports

Unité : Le mètre carré (m2)

### **10.1.3 Préparation des supports peu dégradés**

Avant la mise en application des peintures, l'entreprise doit la préparation des supports, selon les procédés suivants :

Le lessivage et ou dégraissage, le rebouchage des fissures et trous, le ponçage, l'époussetage, le grattage des zones non adhérentes + l'application d'un fongicide

Position : Ensemble des supports

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.1.4 Préparation des supports très dégradés**

Avant la mise en application des peintures, l'entreprise doit la préparation des supports, selon les procédés suivants :

Le lessivage et ou dégraissage, le rebouchage des fissures et trous, le ponçage, l'époussetage, le grattage des zones non adhérentes + l'application d'une couche de primaire type PANTIPRIM ou similaire.

Position : Ensemble des supports

Unité : Le mètre carré (m2)

### **10.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE**

#### **10.2.1 Préparation des supports et remise en peinture acrylique satinée une couche**

L'entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l'époussetage et le grattage des zones non adhérentes et l'application d'une couche de SOYTEX EVOLUTION ou similaire.

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur murs

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.2.2 Préparation des supports et remise en peinture acrylique satinée deux couche**

L'entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l'époussetage et le grattage des zones non adhérentes et l'application d'une couche de SOYTEX EVOLUTION ou similaire

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur murs

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.2.3 Remise en peinture acrylique satinée une couche sans préparation (ou couche supplémentaire)**

L'entreprise doit l'application d'une couche de SOYTEX EVOLUTION ou similaire.

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur murs

Unité : Le mètre carré (m2)

**10.2.4 Forfait préparation des supports et remise en peinture acrylique satinée une couche surfaces < 10m² et hors EDLS**

L'entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l'époussetage et le grattage des zones non adhérentes et l'application d'une couche de SOYTEX EVOLUTION ou similaire

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur murs

Unité : Forfait

**10.2.5 Forfait préparation des supports et remise en peinture acrylique satinée deux couches surfaces < 10m² et hors EDLS**

L'entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l'époussetage et le grattage des zones non adhérentes et l'application d'une couche de SOYTEX ou similaire.

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur murs

Unité : Forfait

<b>10.3 PEINTURE ACRYLIQUE MAT</b>
------------------------------------

**10.3.1 Préparation des supports et remise en peinture acrylique mat une couche**

L'entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l'époussetage et le grattage des zones non adhérentes et l'application d'une couche de PANTEX 900 ou similaire.

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur murs

Unité : Le mètre carré (m2)

**10.3.2 Préparation des supports et remise en peinture acrylique mat deux couches**

L'entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l'époussetage et le grattage des zones non adhérentes et l'application d'une couche de PANTEX 900 ou similaire

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur murs ou plafonds

Unité : Le mètre carré (m2)

**10.3.3 Remise en peinture acrylique mat une couche sans préparation (ou couche supplémentaire)**

L'entreprise doit l'application d'une couche de PANTEX 900 ou similaire

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur murs ou plafonds

Unité : Le mètre carré (m2)

**10.3.4 Forfait préparation des supports et remise en peinture acrylique mat une couche surfaces < 10m<sup>2</sup> et hors EDLS :**

L'entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l'époussetage et le grattage des zones non adhérentes et l'application d'une couche de PANTEX 900 ou similaire.

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur murs ou plafonds

Unité : Forfait

**10.3.5 Forfait préparation des supports et remise en peinture acrylique mat deux couches surfaces < 10m<sup>2</sup> et hors EDLS :**

L'entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l'époussetage et le grattage des zones non adhérentes et l'application d'une couche de PANTEX 900 ou similaire

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur murs ou plafonds

Unité : Forfait

**10.3.6 Préparation des supports et remise en peinture acrylique mat une couche sur plafonds crépis :**

L'entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l'époussetage et le grattage des zones non adhérentes et l'application d'une couche de PANTEX 900 ou similaire

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur plafonds crépis

Unité : Le mètre carré (m2)

**10.3.7 Préparation des supports et remise en peinture acrylique mat deux couches sur plafonds crépis :**

L'entreprise doit la préparation du support comprenant le ponçage, l'époussetage et le grattage des zones non adhérentes et l'application d'une couche de PANTEX 900 ou similaire.

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur plafonds crépis

Unité : Le mètre carré (m2)

**10.3.8 Remise en peinture acrylique mat une couche sans préparation sur plafonds crépis (ou couche supplémentaire) :**

L'entreprise doit l'application d'une couche de PANTEX 900 ou similaire

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires.

Position : Pièces sèches et humides sur plafonds crépis

Unité : Le mètre carré (m2)

<b>10.4 PEINTURE SUR BOISERIES</b>
------------------------------------

L'entreprise devra s'assurer de la compatibilité entre l'impression et les produits de finition prévus.

**10.4.1 Réparation gros impacts et trous multiples sur porte**

L'entreprise doit la préparation du support (ouverture, ponçage, ...), le rebouchage des trous à la pâte à bois type « heliotan pbo » ou similaire, l'application de deux passes d'enduit et le ponçage « prêt à peindre » sur l'ensemble du bloc porte.

Position : bloc-portes toutes tailles

Unité : Forfait du bloc porte

**10.4.2 Peinture glycérophtalique satinée 1 couche**

L'entreprise doit la préparation du support et l'application d'une couche de ROTOL SATIN ou similaire.

Position : Tous ouvrages bois

Unité : Le mètre carré (m2)

**10.4.3 Peinture glycérophtalique satinée 2 couches**

L'entreprise doit la préparation du support et l'application de deux couches de ROTOL SATIN ou similaire sur l'ensemble du bloc porte.

Position : Tous ouvrages bois

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.4.4 Peinture glycérophtalique satinée 1 couche sur blocs portes (bâti et porte)**

L'entreprise doit la préparation du support et l'application d'une couche de ROTOL SATIN ou similaire sur l'ensemble du bloc porte.

Nuance souhaitée : à l'identique du bloc porte existant ou proche

Position : bloc-portes toutes tailles

Unité : Forfait

#### **10.4.5 Peinture glycérophtalique satinée 2 couches sur blocs portes (bâti et porte)**

L'entreprise doit la préparation du support et l'application de deux couches de ROTOL SATIN ou similaire sur l'ensemble du bloc porte.

Nuance souhaitée : à l'identique du bloc porte existant ou proche

Position : bloc-portes toutes tailles

Unité : Forfait

#### **10.4.6 Décapage complet (bâti et porte)**

L'entreprise doit grattage complet, le rebouchage des impacts et le ponçage avant la remise en peinture

Position : bloc-portes toutes tailles

Unité : Forfait

### **10.5 TRAVAUX DE LASURES ET VERNIS**

#### **10.5.1 Lasure 0,45m<sup>2</sup>/ml**

Application d'une couche de primaire type HELIOTAN satinée diluée à 10% ou similaire et deux couches de HELIOTAN satinée ou similaire.

Nuance souhaitée : Acajou (ou similaire sous réserve d'acceptation du Maître d'Ouvrage)

Position : Pour pièces de charpente 7.5 x 15 sur 3 faces

Unité : Le mètre linéaire (ml) pour 0.45m<sup>2</sup>

#### **10.5.2 Lasure 0,6m<sup>2</sup>/ml**

Application d'une couche de primaire type HELIOTAN satinée diluée à 10% ou similaire et deux couches de HELIOTAN satinée ou similaire.

Nuance souhaitée : Acajou (ou similaire sous réserve d'acceptation du Maître d'Ouvrage)

Position : Pour pièces de charpente 10 x 20 sur 3 faces

Unité : Le mètre linéaire (ml) pour 0.60m<sup>2</sup>

### **10.5.3 Vernis limon d'escalier**

Application d'une couche de primaire HELIOTAN VNM dilué à 10% ou similaire et deux couches de HELIOTAN VNM ou similaire

Position : Pour limon d'escalier

Unité : Le mètre linéaire de limon d'escalier (ml)

### **10.5.4 Vernis marches d'escalier**

Application d'une couche de primaire HELIOTAN VNM dilué à 10% ou similaire et deux couches de HELIOTAN VNM ou similaire

Position : Pour marches d'escalier

Unité : Le mètre linéaire de marches d'escalier (ml)

### **10.5.5 Vernis Plinthes et main courante**

Application d'une couche de primaire HELIOTAN VNM dilué à 10% ou similaire et deux couches de HELIOTAN VNM ou similaire

Position : Pour plinthes et main courante

Unité : Le mètre linéaire de plinthe (ml)

### **10.5.6 Vernis bâti porte**

Application d'une couche de primaire HELIOTAN VNM dilué à 10% ou similaire et deux couches de HELIOTAN VNM ou similaire

Position : Pour bâtis de portes

Unité : Le mètre linéaire de bâti (ml)

## **10.6 TRAVAUX DE PEINTURE SUR MURS EXTERIEURS**

### **10.6.1 Préparation des supports**

Avant la mise en application des peintures, l'entreprise doit la préparation des supports, comprenant :

Le brossage, l'époussetage, le grattage des zones non adhérentes, le lavage HP avec produit anticryptogramme et ou dégraissage, le décapage des peintures existantes si besoin, le

rebouchage des fissures et trous et un ratissage (Enduit, ponçage et époussetage)

Position : Ensemble des supports

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.6.2 Imperméabilisation de façade de type I3 sur façades**

Sur les supports préalablement préparés, l'entreprise doit l'application d'une couche de primaire type PANTIPRIM ou similaire et deux couches de MONOVELOURS ou similaire.

Nuance souhaitée : Référence identique à la couleur d'origine

Position : Tous ouvrages extérieurs incorporés ou isolés

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.6.3 Imperméabilisation de façade de type I3 sur ouvrages linéaires**

Sur les supports préalablement préparés, l'entreprise doit l'application d'une couche de primaire type PANTIPRIM ou similaire et deux couches de MONOVELOURS ou similaire.

Nuance souhaitée : Référence identique à la couleur d'origine

Position : Tous ouvrages extérieurs incorporés ou isolés (Tableaux et voussures)

Unité : le mètre linéaire (ml)

#### **10.6.4 Peinture à la pliolite sur façades**

Sur les supports préalablement préparés, l'entreprise doit l'application d'une couche de primaire IMPRICRYL ou similaire et deux couches de PANCRYL ou similaire.

Nuance souhaitée : Blanc ou teintes claires

Position : Tous ouvrages extérieurs incorporés ou isolés

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.6.5 Peinture à la pliolite sur ouvrages linéaires**

Sur les supports préalablement préparés, l'entreprise doit l'application d'une couche de primaire type IMPRICRYL ou similaire et deux couches de PANCRYL ou similaire.

Nuance souhaitée : Blanc ou beige clair.

Position : En soubassement des murs (Hauteur : 0.40m)

Unité : Le mètre linéaire (ml)

#### **10.6.6 Traitement de fissure**

Ouverture de la fissure, rebouchage au mastic acrylique et application de deux passes d'enduit

adapté au support.

Position : Murs, plafonds en intérieurs et extérieurs

Unité : Le mètre linéaire (ml)

#### **10.6.7 Bande de tissu I4**

Sur les supports préalablement préparés, l'entreprise doit l'application d'une couche de peinture type MONOVELOUR (ou équivalent) de 400g/m<sup>2</sup>, le marouflage d'une bande de tissu non tissé type ARAMATURE NT 2000 (ou équivalent), et l'application d'une seconde couche de MONOVELOUR de 400g/m<sup>2</sup>.

Position : Murs extérieurs

Unité : Le mètre linéaire (ml)

### **10.7 TRAVAUX DE PEINTURE SUR SUPPORTS METALLIQUES**

#### **10.7.1 Peinture bandeaux métalliques en acier galvanisé**

Préparation des supports : Brossage, dérochage.

Application d'une couche de primaire type AQUAVIGOR 410 ou similaire et deux couches de PANTINOX ou similaire.

Nuance souhaitée : Assortie à la couleur d'origine.

Position : Bandeaux

Unité : Le mètre linéaire (ml)

#### **10.7.2 Peinture gardes corps métalliques en acier galvanisé**

Préparation des supports : Brossage, dérochage.

Application d'une couche de primaire type AQUAVIGOR 410 ou similaire et deux couches de PANTINOX ou similaire.

Nuance souhaitée : Assortie à la couleur d'origine.

Position : Garde-corps

Unité : Le mètre linéaire (ml)

#### **10.7.3 Peinture accessoires de couverture métalliques en acier galvanisé**

Préparation des supports : Brossage, dérochage.

Application d'une couche de primaire type AQUAVIGOR 410 ou similaire et deux couches de PANTINOX ou similaire.

Nuance souhaitée : Assortie à la couleur d'origine.

Position : accessoires de couverture

Unité : Le mètre linéaire (ml)

#### **10.7.4 Peinture mains courantes métalliques en acier galvanisé**

Préparation des supports : Brossage, dérochage.

Application d'une couche de primaire type AQUAVIGOR 410 ou similaire et deux couches de PANTINOX ou similaire.

Nuance souhaitée : Assortie à la couleur d'origine.

Position : Mains courantes

Unité : Le mètre linéaire (ml)

#### **10.7.5 Peinture poteaux de charpentes métalliques en acier galvanisé**

Préparation des supports : Brossage, dérochage.

Application d'une couche de primaire type AQUAVIGOR 410 ou similaire et deux couches de PANTINOX ou similaire.

Nuance souhaitée : Assortie à la couleur d'origine.

Position : Poteaux de charpente

Unité : Le mètre linéaire (ml)

#### **10.7.6 Peinture poteaux de clôtures métalliques en acier galvanisé**

Préparation des supports : Brossage, dérochage.

Application d'une couche de primaire type AQUAVIGOR 410 ou similaire et deux couches de PANTINOX ou similaire.

Nuance souhaitée : Assortie à la couleur d'origine.

Position : Mains courantes

Unité : Le mètre linéaire (ml)

#### **10.7.7 Peinture bardages métalliques en acier galvanisé**

Préparation des supports : Brossage, dérochage.

Application d'une couche de primaire type AQUAVIGOR 410 ou similaire et deux couches de PANTINOX ou similaire.

Nuance souhaitée : Assortie à la couleur d'origine.

Position : Bardages

Unité : Le mètre carré (m<sup>2</sup>)

## **10.8 PLATRIERIE**

### **10.8.1 Remplacement ossature métallique cloison**

Dépose par tous moyens appropriés de l'ossature métallique en place, fourniture et pose de la nouvelle ossature métallique complète avec rail et montants, hauteur entre 2.50 et 2.70 m.

Manutention et évacuation à la décharge des gravats.

Compris nettoyage et toutes sujétions d'accès, de sécurité et de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre carré (m2)

### **10.8.2 Remplacement cloison maçonnée ép.10 cm et finition enduit hydrofuge**

Dépose par tous moyens appropriés de la cloison en place, fourniture et pose de la nouvelle cloison maçonnée épaisseur 10 cm, et finition à l'enduit hydrofuge.

Manutention et évacuation à la décharge des gravats.

Compris nettoyage et toutes sujétions d'accès, de sécurité et de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre carré (m2)

### **10.8.3 Remplacement cloison fibrociment ép. 9mm**

Dépose par tous moyens appropriés de la cloison en place (hors ossature), fourniture et pose de la nouvelle cloison fibrociment 9mm (hors ossature), y compris calicots et renforts d'angles si nécessaire.

Manutention et évacuation à la décharge des gravats.

Compris nettoyage et toutes sujétions d'accès, de sécurité et de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre carré (m2)

### **10.8.4 Remplacement cloison placo BA 13 Hydrofuge simple peau**

Dépose par tous moyens appropriés de la cloison en place (hors ossature), fourniture et pose de la nouvelle cloison BA 13 hydrofuge simple peau (hors ossature), y compris calicots et renforts d'angles si nécessaire.

Manutention et évacuation à la décharge des gravats.

Compris nettoyage et toutes sujétions d'accès, de sécurité et de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.8.5 Remplacement cloison placo BA 13 Hydrofuge double peau**

Dépose par tous moyens appropriés de la cloison en place (hors ossature), fourniture et pose de la nouvelle cloison BA 13 hydrofuge double peau (hors ossature) , y compris calicots et renforts d'angles si nécessaire.

Manutention et évacuation à la décharge des gravats.

Compris nettoyage et toutes sujétions d'accès, de sécurité et de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.8.6 Remplacement cloison placo BA 13 simple peau**

Dépose par tous moyens appropriés de la cloison en place (hors ossature), fourniture et pose de la nouvelle cloison BA 13 simple peau (hors ossature) , y compris calicots et renforts d'angles si nécessaire.

Manutention et évacuation à la décharge des gravats.

Compris nettoyage et toutes sujétions d'accès, de sécurité et de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.8.7 Remplacement cloison placo BA 13 double peau**

Dépose par tous moyens appropriés de la cloison en place (hors ossature), fourniture et pose de la nouvelle cloison BA 13 double peau (hors ossature) , y compris calicots et renforts d'angles si nécessaire.

Manutention et évacuation à la décharge des gravats.

Compris nettoyage et toutes sujétions d'accès, de sécurité et de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre carré (m2)

#### **10.8.8 Remplacement plafond placo BA 13 simple peau**

Dépose par tous moyens appropriés du plafond en place (hors ossature), fourniture et pose du nouveau plafond en placo plâtre BA13 simple peau (hors ossature) , y compris calicots et renforts d'angles si nécessaire.

Manutention et évacuation à la décharge des gravats.

Compris nettoyage et toutes sujétions d'accès, de sécurité et de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre carré (m2)

### **10.8.9 Réalisation bandes armées placoplatre en angle**

Dépose des bandes en place, préparation et réalisation de bandes d'angles armées en placoplatre avec cornière d'angle métallique 2mm, dans les angles sortants des cloisons exposées aux chocs éventuels.

Appliquer l'enduit de chaque côté de l'angle, placer la cornière sur l'enduit et recouvrir à l'enduit. Finition prêt à peindre.

Compris nettoyage et toutes sujétions de réalisation, d'accès, de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre linéaire (ml)

### **10.8.10 Réalisation bandes pour joints placoplatre**

Dépose des bandes en place, préparation et réalisation de bandes pour joints placoplatre, liaison plaques et liaison en angle (murs plafonds).

Remplir d'enduit le creux formé par les bords amincis des plaques de plâtre. Procéder de haut en bas en inclinant la lame à 45° par rapport aux plaques.

Placer sur l'enduit frais, la bande pour joints Placoplatre à cheval sur l'axe du joint, face lisse vers vous (marquage contre la plaque). Serrer la bande de haut en bas et retirer l'excédent d'enduit.

Sans attendre le séchage, appliquer une nouvelle couche d'enduit avec un couteau de 20 ou 25 cm et lisser soigneusement l'enduit pour retirer l'excédent en évitant les surépaisseurs.

Après séchage, passer une couche fine d'enduit avec un couteau large en recouvrant et débordant la précédente.

Ponçage soigné et finition prêt à peindre.

Compris nettoyage et toutes sujétions d'accès de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre linéaire (ml)

### **10.8.11 Enduit sur voile béton**

Curage des enduits défaillants, traitement biocide et réalisation d'un enduit d'épaisseur 3 à 5 cm type Murex ou équivalent.

Ponçage soigné et finition prêt à peindre.

Compris nettoyage et toutes sujétions d'accès de protection des ouvrages existants.

Unité : Le mètre linéaire (ml)

### **10.8.1 Trappe de visite en tôle 40 x 40 Cm**

Découpe de la cloison, fourniture et pose d'une trappe de visite en tôle laquée blanche de 40 cm x 40 cm, y compris toutes sujétions de protection des ouvrages, de pose, de finition et de nettoyage.

Unité : L'unité

## **10.9 DEPLACEMENTS**

### **10.9.1 Zone A**

Prix d'un déplacement de personnels et matériels par tout moyen de transport normalisé, y compris frais d'assurance, de garantie des personnes et des biens, et toute suggestion nécessaire à l'amené et au repli des intervenants sollicités pour les prestations commandées par le bailleur dans le cadre du présent marché

Ce prix s'entend sur le périmètre des communes de :

Nouméa,  
Dumbéa,  
Mont-Dore.

Intervention simple (1 déplacement pour une prestation)

Unité : Unité (U)

Interventions complexes (Plusieurs déplacements pour une même prestation)

Unité : Unité (U)

### **10.9.2 Zone B**

Prix d'un déplacement de personnels et matériels par tout moyen de transport normalisé, y compris frais d'assurance, de garantie des personnes et des biens, et toute suggestion nécessaire à l'amené et au repli des intervenants sollicités pour les prestations commandées par le bailleur dans le cadre du présent marché

Ce prix s'entend sur le périmètre des communes de :

Païta,  
Yaté.

Intervention simple (1 déplacement pour une prestation)

Unité : Unité (U)

Interventions complexes (Plusieurs déplacements pour une même prestation)

Unité : Unité (U)

### **10.9.3 Zone C**

Prix d'un déplacement de personnels et matériels par tout moyen de transport normalisé, y compris frais d'assurance, de garantie des personnes et des biens, et toute suggestion nécessaire à l'amené et au repli des intervenants sollicités pour les prestations commandées par le bailleur dans le cadre du présent marché

Ce prix s'entend sur le périmètre des communes de :

Thio,  
Boulouparis.

Intervention simple (1 déplacement pour une prestation)

Unité : Unité (U)

Interventions complexes (Plusieurs déplacements pour une même prestation)

Unité : Unité (U)

#### **10.9.4 Zone D**

Prix d'un déplacement de personnels et matériels par tout moyen de transport normalisé, y compris frais d'assurance, de garantie des personnes et des biens, et toute suggestion nécessaire à l'amené et au repli des intervenants sollicités pour les prestations commandées par le bailleur dans le cadre du présent marché

Ce prix s'entend sur le périmètre des communes de :

La Foa et sa région,  
Bourail

Intervention simple (1 déplacement pour une prestation)

Unité : Unité (U)

Interventions complexes (Plusieurs déplacements pour une même prestation)

Unité : Unité (U)

#### **10.9.5 Zone E**

Prix d'un déplacement de personnels et matériels par tout moyen de transport normalisé, y compris frais d'assurance, de garantie des personnes et des biens, et toute suggestion nécessaire à l'amené et au repli des intervenants sollicités pour les prestations commandées par le bailleur dans le cadre du présent marché

Ce prix s'entend sur le périmètre des communes de :

Voh,  
Koné,  
Pouembout.

Intervention simple (1 déplacement pour une prestation)

Unité : Unité (U)

Interventions complexes (Plusieurs déplacements pour une même prestation)

Unité : Unité (U)

#### **10.9.6 Plus-value de zone**

Prix d'une plus-value suit à un déplacement hors zone de personnels et matériels par tout moyen de transport normalisé, y compris frais d'assurance, de garantie des personnes et des biens, et toute suggestion nécessaire à l'amené et au repli des intervenants sollicités pour les prestations commandées par le bailleur dans le cadre du présent marché

Ce prix s'entend sur le périmètre des autres communes prédéfinies.

Intervention simple (1 déplacement pour une prestation)

Unité : Unité (U)

Interventions complexes (Plusieurs déplacements pour une même prestation)

Unité : Unité (U)

