


4 types

**OPTIMAL - DUCT**

- Installation: goulotte en 2 parties: montez d'abord la base, fixez les conduites avec le Fast-Clip et terminez en clipsant le couvercle sur la base! Puis retirer le film de protection
- Matière: PVC, résistant aux UV
- Couleur standard: blanc (RAL9003)
- Longueur standard: 2000 mm
- Classement au feu: M1
- Attache clipsable non-incluse



CODE	Type	A	B	Longueur	Pcs/boîte
OD-60	60	60	40	2000	24 lm
OD-80	80	80	60	2000	16 lm
OD-90	90	90	65	2000	16 lm
OD-110	110	110	75	2000	8 lm

Livré sous film de protection

**OPTIMAL - CONNEXION**

- Pièce de raccord
- RAL9003

CODE	Type	Pcs/boîte
ODC-60	60	10
ODC-80	80	10
ODC-90	90	10
ODC-110	110	10

**OPTIMAL - EMBOUT**

- Embout
- RAL9003

CODE	Type	Pcs/boîte
ODEC-60	60	10
ODEC-80	80	10
ODEC-90	90	10
ODEC-110	110	10

**OPTIMAL - CACHE MURAL**

- Finition parfaite d'un passage de mur avec angle
- RAL9003

CODE	Type	Pcs/boîte
ODWC-60	60	10
ODWC-80	80	10
ODWC-90	90	10
ODWC-110	110	10

**OPTIMAL - ROSETTE MURALE**

- Rosette murale plate pour un passage de mur droit
- RAL9003

CODE	Type	Pcs/boîte
ODWR-60	60	10
ODWR-80	80	10
ODWR-90	90	10
ODWR-110	110	10

Dimensions en mm